

Josef Becker
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG
Laakstr. 8 44534 Lünen
Postfach 12 46 44502 Lünen
E-Mail info@beckland.de

Beckland

Eingangsmatten - Fußmatten

☎ 02306-5858

📠 02306-5895

Datenblatt – Kokos-Velours

Natur:

Art.Nr. 481207 Kokos-Velours, 18 mm, PVC-Rücken, natur, k-pvc-18

Art.Nr. 481245 Kokos-Velours, 23 mm, PVC-Rücken, natur, k-pvc-23

Natur; schwer entflammbar (C_{fl}S₁) *

Art.Nr. 481269 Kokos-Velours, 18 mm, PVC-Rücken, natur, k-pvc-18-cfl *

Art.Nr. 481283 Kokos-Velours, 23 mm, PVC-Rücken, natur, k-pvc-23-cfl *

Anthrazit:


Art.Nr. 481610 Kokos-Velours, 14 mm, PVC-Rücken, anthrazit, k-pvc-14-anthr.

Art.Nr. 481603 Kokos-Velours, 18 mm, PVC-Rücken, anthrazit, k-pvc-18-anthr.

Fußabstreifer für die aufliegende Verlegung im Innenbereich. Getuftetes Kokosgarn mit extra starkem PVC-Rücken. Das Kokosgarn wird aus langen Fasern mit Maschinen gesponnen. Die Konfektionierung erfolgt aus 2 m breiten Rollen.

Farben:

23 mm:	natur	Gewicht: ca. 6,60 kg/qm
18 mm:	natur	Gewicht: ca. 5,60 kg/qm
23 mm:	natur C _{fl} S ₁	Gewicht: ca. 8,10 kg/qm
18 mm:	natur C _{fl} S ₁	Gewicht: ca. 6,70 kg/qm
18 mm:	anthrazit	Gewicht: ca. 5,70 kg/qm
14 mm:	anthrazit	Gewicht: ca. 5,10 kg/qm



* Auszug aus der Musterbauordnung Nov. 2008

„In Gebäuden mit Aufenthaltsräumen müssen die notwendigen Flure und Gänge (Flucht- und Rettungswege) mit schwer entflammbaren Bodenbelägen (dazu gehören auch Eingangsmatten und Sauberlaufteppiche) ausgestattet sein.“

Josef Becker
Beckland-Erzeugnisse GmbH & Co. KG
Laakstr. 8 44534 Lünen
Postfach 12 46 44502 Lünen
E-Mail info@beckland.de

Beckland
Eingangsmatten - Fußmatten

 02306-5858  02306-5895

Verlegeanleitung:

Kokos- Velours-Matten werden fast immer in einen Winkelrahmen oder in eine Aussparung im Bodenbelag gelegt.

Die Matte muss 4-8 mm kleiner sein als die Aussparung. Dadurch können Ausdehnungen der Matte, aufgrund von Wärme oder Feuchtigkeitsaufnahme, nicht zu Wellen oder Verwerfungen führen. Kokosveloursmatten sollen, wie alle Eingangsmatten, aus dem Winkelrahmen herausragen (überstehen). Optimal ragt die Eingangsmatte 1 – 3 mm über den umliegenden Bodenbelag heraus. (Bitte achten Sie darauf, dass Türen, die über die Eingangsmatte öffnen, nicht in der Eingangsmatte hängen bleiben.)

Materialbesonderheit:

Kokos-Velours-Matten werden aus Kokosgarn hergestellt. Die relativ kurze Faser der Kokosnuss bewirkt, dass lose (nicht im Rücken eingeschweißte) Faserstücke sich, bei der Nutzung, aus dem Garn lösen und auf der Matte liegen bleiben. Je nach Nutzerfrequenz und Laufstraßenbildung dauert diese Phase 1-2 Monate. In Mattenbereichen die nicht begangen/ benutzt werden, dauert dieser Prozess entsprechend länger. Diese Eigenschaft ist weder ein Material- noch ein Qualitätsfehler.

Reinigungsanleitung:

Unterhaltsreinigung / Pflege:

Das Reinigungsintervall ist abhängig von der Frequenz der Benutzung (Quantität) und von der Art der Verschmutzung (Qualität). Üblich ist eine tägliche bis wöchentliche Unterhaltsreinigung.

Gründliches Saugen / Bürstsaugen mit einem leistungsstarken Gerät genügt.

Grundreinigung

Eine abweichende Grundreinigung ist nur sehr selten möglich. Kokos-Velours-Matten können grundsätzlich nur abgesaugt werden.

In Einzelfällen kann die Kokosmatte, außerhalb des Mattenbettes, mit einem Wasserschlauch gründlich ausgespült werden. Dabei wird ein Teil des Schmutzes aus der Kokosmatte gespült.

Die Kokosmatte muss danach über mehrere Tage wieder trocknen!

Das leere Mattenbett ist in dieser Zeit gesondert zu sichern!